

Callbox digital CB900D

Modernizar a experiência do
funcionário e do cliente



Além de uma simples chamada

Aumente a produtividade, a segurança e os tempos de resposta em toda a sua instalação com o CB900D. Integrando-se perfeitamente com suas frotas de rádios Curve, DLR e DTR existentes, basta pressionar uma callbox digital para conectar todas as áreas de suas instalações, desde a estação de embarque até a recepção.

Nos ambientes operacionais de ritmo acelerado de hoje, priorizar a capacidade de resposta eficiente da equipe e a satisfação do usuário é fundamental. Seja para uso por funcionários ou usuários finais que precisam de assistência imediata ou comunicação prática, basta pressionar um botão para enviar um alerta instantâneo e discreto à sua equipe, permitindo uma ação imediata e direcionada, sem anúncios públicos perturbadores.

Recursos principais

Segurança e proteção aprimoradas

A trava da placa frontal à prova de adulteração mantém seu dispositivo seguro e operacional.

Mensagens de voz personalizáveis

Crie e carregue suas próprias mensagens de voz exclusivas pelo PC para notificações personalizadas.

Alertas que chamam a atenção

O LED de garantia e a mensagem confirmam ao cliente quando o dispositivo é pressionado para obter ajuda.

Criado para ambientes exigentes

Construção compacta e resistente, à prova de poeira e umidade (IP54), para uso confiável em áreas externas cobertas.

Comunicação personalizada para qualquer necessidade

As callbox digitais se adaptam a diversos requisitos de comunicação de um único tipo de produto. Os administradores podem configurar facilmente as callbox digitais com um modo operacional selecionado, garantindo que elas correspondam ao seu aplicativo específico:

- Callbox unidirecional (enviar solicitação): ideal para conexões rápidas e em movimento com operação intuitiva de botão
- Callbox bidirecional (enviar e receber): permite conversas estendidas com um simples botão de pressionar e segurar para enviar e receber mensagens



Corpo principal



Callbox unidirecional (enviar solicitação)



Callbox bidirecional (enviar e receber)



Especificações

GERAL	
Modelo	Callbox digital CB900D
Banda livre de licença	Opera sem licença na banda ISM de 900 MHz
Banda de frequência	902 a 907 MHz/915 a 928 MHz
Canais	10 Canais
Embalagem	Regulador de tensão
Garantia	12 meses
DIMENSÕES	
CORPO PRINCIPAL	
A x L x P sem módulo de bateria	110,6 x 110 x 26,3 mm
Peso	206 g
CALL BOX UNIDIRECIONAL/BIDIRECIONAL	
A x L x P sem módulo de bateria	110,6 x 110 x 32,5 mm
Peso sem módulo da bateria	258 g
A x L x P com módulo de bateria (6 células AA)	110,6 x 110 x 57,5 mm
Peso com módulo de bateria (6 células AA)	505 g
Peso da placa frontal	52 g
MÓDULO DE BATERIA	
A x L x P (com 6 células AA)	105 x 105 x 25 mm
Peso (com 6 células AA)	247 g

¹ Com base em sete pressionamentos de botões por dia, um ciclo de chamada. A duração real da bateria pode variar.
² O modo de comunicação bidirecional deve usar fonte de alimentação direta.
*Não recomendado no modo estação base

AMBIENTE	
Temperatura operacional	-30 °C a 60 °C (excluindo bateria)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 80 °C
Antena	Integrada, oculta
Tipo de antena	50 Ω – Onda de ¼
Classificação IP	IP54
ENERGIA	
Tensão nominal	4,5 V
Fonte de alimentação	5 V (+/- 0,5 V)
Operado por bateria	6 pilhas de lítio AA*
Vida útil da bateria ¹	Aprox. 1 ano
RECEPTOR	
Sensibilidade do pré-âmbulo	-125 dBm
Estabilidade de frequência	± 1 PPM
Emissões de espúrios de RX - radiadas	< 43,5 dBuV/m (3 m)
Imunidade de bloqueio: ±500 kHz a ±1 MHz	75 dB
Imunidade de bloqueio: ±1 MHz a ±15 MHz	80 dB
Distorção de áudio em potência nominal	<5%
TRANSMISSOR	
Saída de RF	1 W EIRP
Espaçamento de canais	50 kHz
Estabilidade de frequência (-30 °C a 60 °C)	± 1 PPM
Emissões espúrias de TX - radiadas	< 54 dBuV/m (3 m)
Distorção de áudio	<3%
ACPR TX	-50 dBc
Modulação FCC	FHSS FSK 900 MHz de 8 níveis
SOFTWARE	
Programação pelo usuário	- Porta USB-C com programação por PC - Programação do dispositivo
Modo Callbox ²	- Callbox unidirecional (enviar solicitação) - Callbox bidirecional (enviar e receber)

Para saber mais, visite: www.motorolasolutions.com/CB900D



Disponível em:
México e Brasil