

LEX C10

专为中国设计
任务关键型
手持宽带终端



专网

技术和频段	TD LTE 1.8G: 1785-1805MHz TD LTE 1.4G: 1447-1467MHz (专网 LTE- B-TrunC Rel 1 或 3GPP R9)
输出功率	23 dBm +/- 2 dB (UE 功率等级 3)

公网

技术和频段	CDMA 800, UMTS 2100, TDS-CDMA 1900/2100, GSM 900/1800 LTE-FDD band 3 TD LTE band 38, band 39, band 40, band 41
-------	--

WI-FI

工作频段	2.4 GHz, 5 GHz
标准	802.11 a/b/g/n

个人局域网

蓝牙®	蓝牙 4.1 低能耗 + EDR (标准栈) A2DP Stereo Profile
-----	---

卫星定位

定位服务	GPS, 北斗
------	---------

软件

操作系统	Android™ Nougat 7.1
消息	SMS/MMS, 电子邮件 (Corporate Sync, POP3, IMAP)
Web	Android 支持的 web 浏览器

设备管理

远程管理和配置	无线设备管理
---------	--------

视频和图像

支持格式	H.263, H.264, MPEG-4 SP, VP8, JPEG (.jpg), GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp), WebP (.webp) 格式支持回放, 流媒体和录制
视频录制质量	3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), WebM (.webm), (.mkv) 1080P 高清格式下支持最高 30 帧每秒

备注：视频和图片有时间标示，可用于取证。

配件		耐用性
双联充电器		
尺寸与重量		
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	60 x 100 x 125 mm	
重量	133g	
环境规范		
工作温度	0 °C to 50 °C	
储存温度	-40 °C to 70 °C	
湿度 (非冷凝)	95% at 50 °C 8 h	
耐用性		
跌落	是	
抗静电	是	
安全规范		
电气安全	美国: UL60950, 中国: GB4943	
电磁干扰	中国: GB9254 (EMC)	
阻燃性	ANSI/UL-94, ASTM 标准	
电性能		
供电	外接电源输入 输入100-240 VAC 输出 5.0 VDC, 1.5 A	
输出	5.0 VDC	
电源开启	终端和电池插入	
MIL-STD 810G		
IEC		
ESD, IEC 61000-4-2 IEC60529 IP67 (1 m 深 30 min) Tumble IEC60068-2-31		
淋雨 吹沙 吹尘 货运震动 正弦波震动 随机震动 温度冲击 高温存储 高温工作 低温存储 低温工作 低压 (高海拔) 工作 高湿度 盐雾 冲击 日光暴晒		

如欲了解更多信息, 请访问 www.motorolasolutions.com.cn

摩托罗拉系统(中国)有限公司

摩托罗拉系统营销支持中心热线:

中国 10 800 744 0584 (中国北方区域拨打)

中国 10 800 440 0565 (中国南方区域拨打)

中国 400 882 2023

更多产品信息, 请浏览: www.motorolasolutions.com.cn

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标, 并在授权下使用。
所有其他商标均为其各自持有人的财产。©2017 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

规格如有变动, 不另行通知。上述所有规格均为典型规格。