

EVX-539

数字便携式防爆对讲机

DMR Tier 2 标准

产品规格表



eVerge™

迈向更好的沟通品质和产品价值

拥有数字性能的 eVerge 双向对讲机让您的通讯设备升级变得更轻松。小巧而精确的设计让 eVerge 对讲机在不牺牲质量的前提下传达价值，向客户提供更优良的通信能力和便携性。

整合模拟系统，使升级转换更轻松

eVerge 对讲机可在模拟和数字状态下使用，并且可以与任何现有的模拟对讲机一起使用。

数字化的智选：在确保精巧设计的同时，让对讲机的效能最大化

eVerge 数字对讲机采用时分多址 (TDMA) 协议工作，保证高效的频率覆盖和功率，信道容量增加一倍。

更好的无线通话质量

数字技术抑制了语音传送中背景噪音和静噪的产生，只清晰地传达所需的声音。eVerge 数字对讲机使用 AMBE+2™ 数字语音编码器来增强语音质量。

更好的信息控制和私密性

在数字状态下可以控制选择语音和信息的接收人。每一个数字对讲机都有一个唯一的身份认证，可以让使用者实现点对点的语音和文字传达而不被其它人接收。

ARTS II™ 帮助实现更好的覆盖与链接监控

从对讲机覆盖区域的最远端得到清晰的语音。拥有威泰克斯的通信圈外提示系统(ARTS II)，您将时刻知道另一台装备有 ARTS II 系统的对讲机是否在您的通话范围内。

防水特性

EVX-539 对讲机符合国际标准 IP67，确保防尘防水，在 1 米深的水下长达 30 分钟的情况下，对讲机不会受到损害。

可选用的附加功能扩展板扩展出丰富的应用

EVX-539 系列对讲机的设计支持未来功能扩展和第三方功能。

增强的专业功能

- 强插功能
- 直通模式下的双时隙功能
- IP 互联漫游(站点扫描)

本系列产品已经通过<国家防爆电气产品质量监督检验中心[CQST]>的防爆认证并取得<防爆合格证>，证书编号: CNEx14.2224X

防爆等级: Ex ib IIB T3 Gb

本安型防爆

本产品必须使用 FNB-V134LI IS-UNI 专用大容量[2300 mAh]防爆锂电池。



EVX-539



可选扩展板



IP 67



产品规格表

加强的功能

- ▶ 9 个可编程键
- ▶ 8 位字母数字显示
- ▶ 可编程 3 色呼叫提示
- ▶ 语音压扩
- ▶ 内置 VOX 声控发射
- ▶ 耳语
- ▶ 信号强度指示
- ▶ CTCSS/DCS 编码/解码
- ▶ MDC-1200® 编码/解码
- ▶ 2 音编码/解码
- ▶ 5 音编码/解码
- ▶ 单独工作报警
- ▶ 紧急报警
- ▶ DTMF ANI
- ▶ DTMF 寻呼
- ▶ 远程停用/遥毙/复活
- ▶ 键盘锁定
- ▶ 信道语音播报 (语音播报内容可自定义录制)
- ▶ 优先扫描
- ▶ 双频扫描
- ▶ 跟随式扫描
- ▶ 无用信道删除
- ▶ 对讲机–对讲机复制
- ▶ 可选用的附加功能扩展板

数字特性

- ▶ 基本私密
- ▶ 短信息
- ▶ 全呼, 组呼, 个呼
- ▶ 提示音逐渐提升
- ▶ 远程监听
- ▶ PTT ID 编码/解码
- ▶ 混合模式扫描
- ▶ 一键式操作
- ▶ 128 个通讯录

附件

- ▶ MH-81A4B: 头戴式 VOX 耳机
- ▶ MH-66A4B: IP 67 防水话筒
- ▶ FNB-V134LI IS-UNI: 2300 mAh 锂电池
- ▶ VAC-UNI: 单个充电器
- ▶ VAC-6058: 多联充电器
- ▶ CLIP-20: 皮带夹
- ▶ 皮套

EVX-539 数字便携式防爆对讲机技术指标

一般指标		
频率范围	VHF: 136 ~ 174 MHz	UHF: 403 ~ 470 MHz
信道和组数量	512 / 32	
电压	7.5 V	
信道间隔	25*/20*/12.5 kHz	
电池工作时间 [5-5-90 工作循环/省电模式]	VHF: FNB-V134LI IS-UNI: 2300 锂电池 18.0 小时 [数字] / 15.0 小时 [模拟]	UHF: 17.0 小时 [数字] / 14.5 小时 [模拟]
IP 等级		IP 67
工作温度范围	-22°F 至 +140°F [-30°C 至 +60°C]	
存储温度范围	-40°F 至 +185°F [-40°C 至 +85°C]	
体积(高 X 宽 X 深)	112.5 x 57.5 x 38 mm	
重量(大约)	365 g [含 FNB-V134LI IS-UNI]	
接收指标		
灵敏度	模拟 12 dB SINAD: 0.25µV 数字 1% BER: 0.28µV; 5% BER: 0.20 µV	
邻道选择性	TIA603: 70/60 dB TIA603C: 70/45 dB	
互调	65 dB	
杂波镜像抑制	70 dB	
音频输出	700 mW @ 16 Ohms [INT] 350 mW @ 4 Ohms [EXT]	
杂音与噪音	40 dB	
传导杂散辐射	-57 dBm	
发射指标		
输出功率	3.5 W	
调制限制	16K0F3E/14K0F3E/11K0F3E	
调制限制	16K0F3E / 11K0F3E	
传导杂散辐射	70 dB below carrier	
杂音与噪音	40 dB	
音频失真	<5% [3% 典型值]	
频率稳定性	±1.5 ppm	
4FSK 数字调制	数据: 7K60F1D / 7K60FXD 语音: 7K60F1E / 7K60FXE	
数字协议	ETSI TS 102 361-1, -2, -3	

符合美国军标 MIL-STD

标准	方法/程序				
	MIL 810C	MIL 810D	MIL 810E	MIL 810F	MIL 810G
低压	500.1/I	500.2/I, II	500.3/I, II	500.4/I, II	500.5/I, II
高温	501.1/I, II	501.2/I, II	501.3/I, II	501.4/I, II	501.5/I, II
低温	502.1/I	502.2/I, II	502.3/I, II	502.4/I, II	502.5/I, II
温度骤变	503.1/I	503.2/I	503.3/I	503.4/I	-
太阳辐射	505.1/I, II	505.2/II Cat. A1	505.3/II Cat. A1	505.4/I, II Cat. A1	-
雨淋	506.1/I, II	506.2/I, II	506.3/I, II	506.4/I, III	506.5/I, II
潮湿	507.1/I, II	507.2/II, III	507.3/II, III	507.4/III	507.5/I, III
盐雾	509.1/I	509.2/I	509.3/I	509.4/I	509.5/I
尘埃	510.1/I	510.2/I	510.3/I	510.4/I, III	510.5/I
振动	514.2/VIII, X	514.3/Cat. 10	514.4/Cat. 10	514.5/Cat. 20, 24	514.6/Cat. 20, 24
冲击	516.2/I, III, V	516.3/I, IV	516.4/I, IV	516.5/I, IV	516.6/I, IV

威泰克斯 LMR 公司

更多产品信息, 请浏览: <http://www.vertexstandard-cn.com>

400 免费热线电话: 400-608-3233