

# VZ 系列

## VZ-DI88 数字便携式对讲机 - UHF

### 产品规格表

**VZ-DI88** 是一款超便携,具备中文显示的带键盘对讲机。该便携式对讲机支持模拟和数字双模式,便于用户兼容目前使用的模拟对讲机,并可按照实际情况选择转换为数字模式,尽享数字通信的优势。

### 中文显示、操作便利

点阵式液晶显示屏带有白色背光,效果清晰细腻,配合带有橙色背光的多功能键盘,让用户即使在黑暗环境中也能高效直观地操作对讲机,如了解当前工况、查阅短信息、更改功能设定等,为用户的日常使用与维护提供了方便。

### 4 个可编程的快捷键

机身侧键和正面键盘区共提供 4 个可编程快捷键,可通过写频软件定义为不同的预设功能,配合此功能还可一键发送预设的文本短消息或者进行选择呼叫,使用上的高效快捷将为用户带来更佳的体验与价值。

### 在模拟和数字模式间无缝转换

此款便携式对讲机出色的性能,可支持用户尽享模拟和数字通信的优势。

双模式操作支持用户利用已有的模拟对讲机通信方式,从而为所有用户确保了对讲机服务的连续性。

模拟和数字模式之间的自动切换功能可让用户在任何模式下都能可靠连接。

混合模式扫描可对两种模式信道中的语音通信提供无缝扫描。

### 短信功能

最多可收发 80 个字符的短信,借助该功能用户可通过非语音通信方式与他人保持联系。

### 超便携、多功能

轻巧的机身,超便携的尺寸却集成众多便利功能,包括 LED 手电筒、FM 收音机、4×4 键盘等。更可添加多达 256 位联系人,无需记忆繁琐的 ID 号码,轻松选择通信对象。

### 通用的接口附件

对讲机与标准音频附件配合使用,可最大限度地降低总体成本。



VZ-DI88

# VZ 系列

## VZ-DI88 数字便携式对讲机 - UHF



### 产品规格表

#### 其它特性

- 电池电量显示
- 省电模式
- 短信
- 脱网功能
- 紧急报警
- 混合模式扫描 (扫描模拟/数字信道)
- FM 收音机
- LED 手电筒
- 内置 VOX (声控发射)
- 通用附件接口
- 有线复制

#### 模拟模式特性

- 支持 CTCSS/DCS
- 繁忙信道禁用 (BCLO)

- 噪音抑制

- PTT ID

- 支持 DTMF

#### 数字模式特性

- 个呼 (Private Call)
- 组呼 (Group Call)
- 本机身号码
- 对讲机遥控/激活
- 数字加密
- 呼叫或接收状态显示

#### 附件

- VZ 系列天线 400-470MHz
- FNB-Z164Li 1,600mAh 锂电池, 带固定皮带夹
- CV12 座式充电器



### VZ-DI88 规格

	UHF
<b>一般规格</b>	
频率范围	400-470 MHz
信道数量	128
电压	7.4V (标准)
信道间隔	25/12.5 kHz
电池续航时间 (5-5-90 工作循环/省电模式) 1,600mAh 锂电池	10 个小时 (数字/模拟)
工作温度范围	-20°C 至 +60°C
尺寸(高 X 宽 X 深)	98 x 53 x 30 毫米 (不包括天线和旋钮), 含 1,600mAh 电池
重量 (近似值)	221 克, 含 1,600mAh 电池
<b>接收机规格</b>	
灵敏度	模拟 12 db SINAD: 0.25µV 数字 3% BER: 0.25µV
邻道选择性	60dB (12.5KHz)
互调	60dB (12.5KHz)
音频输出	500mW @ 8 Ohms (INT)
杂音与噪音	40 dB
传导杂散发射	-57dBm <1GHz -47dBm >1GHz
<b>发射机规格</b>	
输出功率	高: 5 瓦/低: 1 瓦
调制限制	±2.5kHz
传导杂散发射	-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz
FM 杂音与噪音	45 / 40 dB
音频失真	<3%
频率稳定度	±1.5ppm

本文所列规格可能随时更改, 恕不另行通知。

Vertex Standard 是 Vertex Standard LMR, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2016 Vertex Standard LMR, Inc. 保留所有权利。 VZ\_DI88\_CHN\_SPEC\_2016

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗? 请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!

威泰克斯 LMR 公司

更多产品信息, 请浏览: <http://www.vertexstandard-cn.com>

400 免费热线电话: 400-608-3233