

VZ 系列

VZ-D288 数字便携式对讲机 - UHF

产品规格表

VZ-D288 是一款易于使用,支持短信功能的带键盘对讲机。该便携式对讲机可在模拟和数字模式下可靠运行,便于用户从模拟通信向数字通信无缝升级转换,并可按照客户的实际情况选择升级的时机。

操作简单、质量可靠

IP55 防护等级可确保有效防水,使对讲机在潮湿的环境中也能安全运行。

短信功能

最多可收发 144 个字符的短信,借助该功能用户可通过非语音通信方式与他人保持联系。

在模拟和数字模式间无缝转换

此款便携式对讲机出色的性能,可支持用户尽享模拟和数字通信的优势。

双模式操作支持用户利用已有的模拟对讲机通信方式,从而为所有用户确保了对讲机服务的连续性。

模拟和数字模式之间的自动切换功能可让用户在任何模式下都能可靠连接。

混合模式扫描可对两种模式信道中的语音通信提供无缝扫描。

信道语音播报

当信道转换时,对讲机可用语音播报目前所在信道。该特性方便快捷,用户切换信道时不必再目视对讲机,从而帮助用户专注于工作。这一功能在数字和模拟模式下均可使用。

清晰响亮的音频

在嘈杂的环境中,1 瓦的音频输出可确保语音通信清晰、响亮。

延长的通话时间

1,800mAh 锂电池能在 5-5-90 工作循环(5% 发射、5% 接收、90% 待机)下支持长达 12 小时的通话时间。

录音的主要功能(仅限选配型号)

1. 录音时长可达 200 小时
2. 录音文件保存在机器内存中,可以通过标准 USB 端口进行快捷方便的转存和提取
3. 录音保存格式为 WAV 格式,可以在 PC 上通过大多数软件播放器进行回放
4. 开机后录音功能自动启动,通话自动录音(模拟、数字均可录音)
5. 内存录满后,本机将执行自动删除任务,然后再继续存放最新的录音
6. 支持本机录音回放

*注:在录音删除和播放期间不能进行录音



VZ-D288

VZ 系列

VZ-D288 数字便携式对讲机 - UHF



产品规格表

其它特性

- 电池状态指示灯
- 省电模式
- 短信
- 脱网功能
- 信道语音播报
- 混合模式扫描 (扫描模拟/数字信道)
- 倒地报警
- 实时时钟显示
- 内置 VOX (声控发射)
- 通用附件接口
- 支持 Micro-USB 编程

模拟模式特性

- 支持 CTCSS/DCS
- 繁忙信道禁用 (BCLO)

- 噪音抑制

- PTT ID

- 支持 DTMF

数字模式特性

- 个呼 (Private Call)

- PTT ID 编码

- PTT ID 别名

- 对讲机遥控/复活

- 脱网功能

附件

- VZ 系列天线 400-470MHz
- FNB-Z182LI 1,800mAh 锂电池, 带固定皮带夹
- VZ 系列手绳
- CV07 座式充电器



VZ-D288 规格

UHF	
一般规格	
频率范围	400-470 MHz
信道数量	512
电压	7.4V (标准)
信道间隔	25/12.5 kHz
电池续航时间 (5-5-90 工作循环/省电模式) 1,800mAh 锂电池	12 个小时 (数字/模拟)
IP 等级	IP55
工作温度范围	-20°C 至 +60°C
尺寸(高 X 宽 X 深)	126 x 57 x 36 毫米, 含 1,800mAh 电池
重量 (近似值)	290 克, 含 1,800mAh 电池
接收机规格	
灵敏度	模拟 12 db SINAD: 0.25 μ V 数字 3% BER: 0.25 μ V
邻道选择性	65/60dB (25KHz/12.5KHz)
互调	65/60dB (25KHz/12.5KHz)
杂波镜像抑制	70 dB
音频输出	1W @ 16 Ohms (INT)
杂音与噪音	40 dB
传导杂散发射	-57dBm <1GHz -47dBm >1GHz
发射机规格	
输出功率	高: 5 瓦/低: 1 瓦
调制限制	\pm 2.5kHz
传导杂散发射	-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz
FM 杂音与噪音	45 / 40 dB
音频失真	<3%
频率稳定度	\pm 1.5ppm

本文所列规格可能随时更改, 恕不另行通知。

Vertex Standard 是 Vertex Standard LMR, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2016 Vertex Standard LMR, Inc. 保留所有权利。 VZ_D288_CHN_SPEC_2016

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗? 请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!

威泰克斯 LMR 公司

更多产品信息, 请浏览: <http://www.vertexstandard-cn.com>

400 免费热线电话: 400-608-3233