

威泰克斯 VX-2208系列

UHF 车载电台

产品规格

VX-2208 系列车载电台 , 是全功能 **FM** 调频信号收发电台 , 旨在用于 **UHF** 陆地车载电台内之间进行灵活的移动式通信。此系列电台具有极为可靠的通讯质量 , 可用于各种应用领域 , 同时其先进的设计、高功率输出 (**50W VHF/45W UHF**) 提供了更广泛的操作范围。**VX-2208** 车载电台还有 **8** 位字符数字液晶显示屏 , 可以管理 **128** 个信道。

I28 信道 **VX-2208**

要构建大型系统 ? 那么 **VX-2208** 系列的 **128** 个信道让您轻松搞定工作。

输出功率

VX-2208 系列电台的输出功率是 **25W** , 足以传送您的信息。

宽频带

UHF 频段 **350-390MHz** 。全新 **VX-2208** 系列车载电台延续了超宽频带覆盖范围 , 为你提供最大灵活性的优良特性。

宏亮的前置扬声器

前部面板上的扬声器以及 **4W** 的音频输出功率 , 令您即使在嘈杂环境中也能接收到清晰宏亮的声音信号。

信令功能

VX-2208 车载电台内置了大量信令。除 CTCSS 和 DCS 亚音频信令外 , 还包括 :**2** 音编码和解码、DTMF 选呼、DTMF ANI 以及 **5** 音编码和解码。

紧急报警功能

尤其适合校车司机、送货车及其它需要紧急救助的场合。配备该功能后 , 当遇到紧急情况时 , 电台会发出无声的报警信号 , 并向调度员发送现场声音。

D-Sub 15 针 附属接口

使用后部安装的 **15** 针附属接口可连接外接设备。

可选信令功能

VX-2208 均内带 DTMF 解码功能 , 无需另装选件。通过安装 FVP-25 选件还可获得语音加密功能。

坚固耐用的压铸框架

VX-2208 电路安置在一个铝压铸结构的机壳中 , 并配有性能卓越的散热片。坚固的压铸结构能保证即使在频繁的环境中也可以正常地使用多年。



MIL-Spec Rated 美国军标 (MIL 810C/D/E/F)

VX-2208 系列的超耐用设计 , 使其能够完全符合美国军标 MIL 810C/D/E/F 的严格技术规格 , 完全符合以下列出的测试程序。



威泰克斯的独特之处

威泰克斯的首要目标是 , 通过提供超越期待的高品质产品和服务获得百分之百的客户满意度。选择威泰克斯的重要原因在于 , 威泰克斯产品的品质卓越 , 主机并有长达 **2** 年的保修期。请与当地的威泰克斯经销商联系 , 了解更多产品信息。



VX-2208
128信道带液晶显示
45 (高) × 165 (宽) × 155 (长) (mm)



- 128个信道
- 高功率输出(功率多档可调)
UHF: 25 / 12.5 / 5 / 1W (25W)
- 宽频带
UHF: 350-390MHz
- 宏亮的前置扬声器
- CTCSS / DCS编码/解码
- DTMF ANI编码
- 2音 编码/解码
- 内置5音功能
- 遥毙 / 复活功能
- 紧急报警功能
- D-Sub 15针附属接口
- ARTS™圈外提示功能
- DTMF选呼
- 语音加密功能(可选)
- 符合美国军标 MIL-STD 810C/D/E/F

VX-2208 配置

VX-2208 UHF

一般规格

信道数量	128信道
频率范围	350-390MHz
信道组数量	8
电源电压	13.6V DC ± 15%
信道间隔	12.5/20/25 kHz
电流消耗(约)	发射 : 11A(50/45W) , 6A(25W) ; 接收 : 2.5A ; 待机 : 250mA
工作温度范围	-30 至 +60
频率稳定性	±2.5 ppm
射频输入/输出阻抗	50 Ω
外形尺寸(高 × 宽 × 长)	45 × 165 × 155mm
重量(约)	1300g
接收规格 : 按TIA / EIA-603测定	
灵敏度 (EIA 12dB SINAD)	0.25 μV
相邻信道选择性	> 73/65dB
互调	> 73/70dB
杂波和镜像抑制	> 80dB
音频输出	内部输出 : 4W @ 1Ω 5% THD 外部输出 : 12W @ 4Ω 5% THD
发射规格 : 按TIA / EIA-603测定	
输出功率	25/12.5/5/1W (25W) 可选择
最大频偏	±5.0kHz (25kHz)/±2.5kHz (12.5kHz)
杂波与谐波	< -70 dB
音频失真	< 3% @ 1kHz

附件和可选件

MH-67A8J
标准话筒MH-75A8J
16键键盘话筒

MD-12A8J 台式话筒

MLS-100 外部扬声器
(最大功率 12W)MLS-200 外部扬声器
(最大功率 12W)

FVP-25 DTMF寻呼单元

CT4 (T9101411)
有线复制电缆

美国军标MIL应用标准

标准	MIL 810C 方法 / 程序	MIL 810D 方法 / 程序	MIL 810E 方法 / 程序	MIL 810F 方法 / 程序
高温	501.1 / 程序 II			
低温	502.1 / 程序 I			
尘埃			510.3 / 程序 I	
振动	514.2 / 程序 VIII、X	514.3 / 程序 I、Cat 10	514.4 / 程序 I、Cat 10	514.5 / 程序 I、Cat 20、24
冲击	516.2 / 程序 I、V	516.3 / 程序 I、IV	516.4 / 程序 I、IV	516.5 / 程序 I、IV、VI

编程电缆	USB	FIF-10/A + CT-104/A
	RS-232C	CT-29 + CT-126
编程软件	CE82	



通过ISO9001和ISO14001认证，注册号CN04/0489 CH04/0661

以上各技术指标皆为一般性，如有任何更改，恕不另行通知。

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗？请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系！