カタログ

# V200 アクセサリ

## ボディ・カメラをボディ・ガードに




MOTOROLA SOLUTIONS

# カメラモデル

## 説明

V200 ボディ・カメラ
（標準ブラック筐体）




## 説明

V200 ボディ・カメラ
（イクイップメントイエロー筐体）






# カメラマウント

| 画像 | 説明 | 部品コード |
|---|---|---|
|  | マグネット式マウント | PMLN8825 |
|  | 薄型回転クリップ | PMLN8789 |
|  | ネックストラップ | PMLN8701 |

# カメラの割り当て

| 画像 | 説明 | 部品コード |
|---|---|---|
|  | RF-220 RFID リーダー | EQ000358A01 |
|  | RFID ステッカースタイルタグ(10 個) | HKLN4201 |
|  | RFID カード(10 枚) | HKLN4200 |

# カメラの充電

| 画像 | 説明 | 部品コード |
|---|---|---|
|  | 8 ポート V200 スマートドック | PMPN5012 |
| | AC 電源ケーブル(2P) | 3087791G20 |

技術仕様

| | |
|---|---|
| 対応カメラ数 | V200 ボディ・カメラ 8 台 |
| 接続性 | ギガビットイーサネット<br>設定および RFID リーダー対応用の USB 2.0 ポート 2 個 |
| 寸法 | 510×130×72mm |
| 電源 | 15V/7A 電源、入力 100-240V(電源付属)<br>5 時間以内に V200 の充電完了 |
| 動作温度 | 0°C～25°C |

| 画像 | 説明 | 部品コード |
|---|---|---|
|  | V200 シングルユニット充電器 | PMPN5058 |
|  | ネジ付き接続ブラケット* | HW004509A01 |

技術仕様

| | |
|---|---|
| 対応カメラ数 | V200 ボディ・カメラ 1 台 |
| 接続性 | 電源用 USB-C ポート 1 個 |
| 寸法 | 20×105×43.4mm |
| 電源 | 5.25V/3A USB-C 電源 |
| 動作温度 | 0°C～25°C |

接続ブラケットを使用すると、2 台のシングルユニット充電器を連結して、卓上にすっきりと配置できます。　ただし、シングルユニット充電器を 5 台以上連結することは推奨されません。

# 電源およびケーブル

| 画像 | 説明 | 部品コード |
| --- | --- | --- |
| | 4.5W/3A USB-C 電源* | PS000649A01 |
|  | | |
| | USB-A to USB-C の携帯用充電ケーブル* | PMKN4294 |
|  | | |

*それぞれの発売日は別途、ご照会ください。

詳細はこちらをご覧ください:
motorolasolutions.com/ja_jp

MOTOROLA SOLUTIONS

Motorola Solutions, Inc.500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. motorolasolutions.com

販売については、各国の法律や規制により異なります。記載されている仕様は標準的なものであり、特に明記されていない限り、予告なく変更されることがあります。モトローラ、MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS およびモトローラのロゴマークは Motorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。
© 2026 Motorola Solutions, Inc.All rights reserved.06-2026 [HP01]